TERRASSEN-DIELEN

LAGER+BESTELL-PROGRAMM + PREISLISTE 05.08.2025



INHALTSVERZEICHNIS Seit	te
<u>Lager-Programm</u>	
WPC Info	2
WPC Hohl/Massiv	3
ВРС	4
Holz Info	5
Holz 6	-7
Keramik	8
Bestell-Programm	
WPC	9
Holz 10-1	1
Unterkonst 1	.2
Zubehör 1	13
Verlegung 1	L 5







HOLZFACHMARKT

www.holzwurm.at



Welche Vorteile hat WPC

Terrassendielen aus WPC (wood polymere composite) bestehen aus einer Mischung aus Kunststoff und Holzfasern. Deshalb sind sie sehr widerstandsfähig, wartungsarm, weitgehend farbbeständig sowie splitterund rissfrei. Die Lebensdauer ist besonders lange und sie sind auch beständig gegen Insekten, Chlorwasser etc. Die Pflegeleichtigkeit ist nicht zu übertreffen. Im Sommer heizt sich WPC jedoch deutlich stärker auf als Holz. In der Qualität gibt es deutliche Unterschiede. Da die Verlegung doch einiges an Arbeit und Kosten verursacht, werden Sie nur langfristig Freude mit Ihrer Terrasse haben, wenn sie ein Qualitäts- und Markenprodukt verwenden, bei dem hochwertige Materialien verwendet werden und die sich bereits langjährig bewährt haben.



Wie lange ist die Haltbarkeit einer Terrasse aus WPC?

Dielen aus WPC haben meist eine Lebensdauer von **mehr als 25 Jahren**. Regelmäßige Pflege ist empfehlenswert. Eine **richtige Unterkonstruktion** ist entscheidend zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Terrasse. **Ausreichende Durchlüftung** und die **Vermeidung von Staunässe** ist wichtig. Unterlagspads gewährleisten die entsprechenden Abstände um die Luftzirkulation zu verbessern.



Was muss wegen der Längenausdehnung beachtet werden? Unter dem Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit kommt es zu einer Längenausdehnung. Diese wirkt sich umso stärker aus je länger die Dielen bzw. die Montageleisten sind und beträgt ca. 2-4 mm pro Laufmeter der Diele, ie nach Produkt.

Um dem Material Platz für die Ausdehnung zu geben, halten Sie bitte an den Stirnseiten zwischen den Dielen bzw. Montageleisten und zu allen angrenzenden Wänden und fixen Bauteilen die **erforderlichen Abstände** laut Verlegeanleitung ein.

Ansonsten kann es zu entsprechenden Verformungen kommen. Wenn die Dielen sich beim Trocknen oder Erkalten zusammenziehen, kann es zum Phänomen der "**Dielenwanderung**" kommen. Zur Verhinderung dieser unerwünschten Bewegung (die Dielen bewegen sich nach einer Trockenperiode bei jedem Ausdehnungsvorgang in dieselbe Richtung weiter), stehen spezielle Befestigungssysteme zur Verfügung, welche unbedingt eingesetzt werden sollten.

Wie planen Sie Ihre Terrasse?

Eine ausgezeichnete Hilfe zur Planung finden Sie unter www.karle-rubner.de/service/produktvideos/terrassenplaner oder www.megawood.de

Unsere Verkäufer beraten Sie aber gerne und geben Ihnen auch Tipps für die Verlegung.

Berücksichtigen Sie bei der Planung folgende Punkte:

Die Höhe der Unterkonstruktion Die Art der Verlegung , Verlegerichtung Die Länge der Dielen, Belüftung, Neigung

Die Abstände der Konstruktionshölzer Die Abstände zu Wänden, Türen, Fenster, Stufen Wasserablaufrohre, die Wetterseite Problemzonen aller Art (z.B. Leitungen) Wartungs- und Spritzwasserbereiche





WPC LAGER-PROGRAMM

WPC FUN-DECK Ultra Shield Multigrey hohl coextrudiert

HOLZWURM





Beschreibung:

Weiterentwickelte WPC Diele mit Schutzummantelung für hohe Beständigkeit gegen Flecken und UV-Einstrahlung, leicht zu reinigen, keine Splitter! Durch die patentierte Permatech Oberfläche und die Schutzschicht ist es ein optisches Highlight.

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG				Stärke	Breite	Länge	Paket	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nummer					mm	mm	mm	Stk	m2	Stück	m1		
185703	WPC RHK Ultrashield dark grey				23	138	5000		88,62	64,25	12,85	150	FC
18573	WPC RHK Ultrashield light grey				23	138	4000		88,62	51,40	12,85	150	FC
18574	WPC RHK Ultrashield light grey				23	138	5000		88,62	64,25	12,85	150	FC
	Krallen												
18972	WPC Cobra Hybridclips und Schrauben 2174							90		68,95		150	FC
18575	EPDM Distanzband 5x10 mm L 20m komprimierb	ar 1	069					200		21,95		170	FC

WPC FANO 25 HD hohl

AKTION

HOLZWURM

HOLZWURM





60 % Holz. 40 % Kunststoff Ausgezeichnetes Preis- Leistungsverhältnis Gute Eignung für freie Bereiche, überdachte Breiche, Pooleinfassung Erhöhte Rutschfestigkeit, pflegeleicht, wartungsarm, beständig gegen Insekten,

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG	Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge	Paket	Paket	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
		Unten		mm	mm	mm	Stk	m2	m2 7mmF	Stück	m1		
32400	FANO WPC 25 HD Titangrau			25	160	3950	AL		63,90	42,15	10,67	40	ME
	Krallen												
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20m komprimierbar 1069						200			21,95		170	FC
18972	Cobra Hybrid Clip Montageset 4,2x35mm für FUN-DECK						90			68,95		150	FC

Vorteile:

WPC TERRACON MASSIV







bis zu 25 Jahre Garantie (Farb-, Flecken- und Materialgarantie) 75 % aus recycelten Materialien widerstandsfähig gegen Öl- und Fettflecken und andere Verschmutzungen

 $0\,\%$ Gefälle-Verlegung möglich, beständig gegen Chlorwasser, ungiftig PVC-frei, voll recycelbar, Made in Germany

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG		Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge	Paket	Paket	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
		Abb.	Unten		mm	mm	mm	Stk	m2	m2 7mmF	Stück	m1		
32364	Terrassendiele WPC Piazza ONE Anthrazit	1			25	140	4000			115,51	67,92	16,98	150	KR
32445	Terrassendiele WPC Piazza ONE Anthrazit				25	140	5000			115,51	84,90	16,98	150	KR
18914	Terrassendiele WPC Piazza ONE Eiche	2			25	140	4000			115,51	67,92	16,98	150	KR
32446	Terrassendiele WPC Piazza ONE Eiche	So	nderpreis*		25	140	5000			91,84	67,50	13,50	150	KR
32882	Terrassendiele WPC Piazza ONE Grau	3			25	140	5000			115,51	84,90	16,98	150	KR
	* Sonderpreis, solange der Vorrat reicht													
	Unterkonstruktion													
18553	TERRACON ALU Base				30	50	3000				31,38	10,46	125	KR
	Krallen													
12230	Terraflex Abstandshalter N9 Alu/UK 6560										120 Stk.	95,09	160	KR
18960	TERRACON Terrastart für Alu/WPC/H mit Bohrsc	hraub	e 7378								20 Stk	27,70	170	KR



Beschreibung 50% Weichholz, 44 % Polyäthylen, 6 % Antipilz-Antischimmel - u Antiparasitenmittel

Umweltfreundlich, riss- u splitterfrei - echte Barfußdiele, gute Biegefestigkeit, unverwüstlich, dauerhaft formstabil, Vollmateral, kein Vergrauen, wartungsfrei, keine Längenausdehnung durch Feuchtigkeit, umweltschonend, 20 Jahre Garanntie, kein Sondermüll, Empfehlung für die Entsorgung: über Sperrmüll, Wertstoffhöfe od bei Kleinstmengen über den Hausmüll.

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG			Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge	Paket	Paket	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
		Abb.		Unten		mm	mm	mm	Stk	m2	m2 7mmF	Stück	m1		
	Krallen														
7629	Terraflex Abstandhalter ALU/UK	6mm	Verbr	. 15stk.	/m² f.	21 mm	Dielen		AL	7113		30 Stk.	1 Pak.	23,95	175
7746	Terraflex Abstandhalter ALU/UK	6mm	Verbr	. 15stk.	/m² f.	21 mm	Dielen		AL	7120		120 Stk.	1 Pak.	91,20	175
7624	Terraflex Abstandhalter HOLZ/WPC-UK	6mm	Verbr	. 15stk.	/m² f.	21 mm	Dielen		AL	7112		30 Stk.	1 Pak.	23,95	160
7628	Terraflex Abstandhalter HOLZ/WPC-UK	6mm	Verbr	. 15stk.	/m² f.	21 mm	Dielen		AL	7118		120 Stk.	1 Pak.	91,20	175
12679	Terraflex Abstandhalter HOLZ/WPC-UK	9mm	Verbr	. 15stk.	/m² f.	25 mm	Dielen			6559		120 Stk.	1 Pak.	95,09	175
18960	Terrastart für ALU/WPC/Holz									7378			20/Pak	27,70	170
7729	Terrastart für Holz/WPC-UK								AL	6960			20/Pak	23,98	160

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at HOLZFACHMARKT - **Preisänderungen** u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen

Seite 3

BPC LAGER-PROGRAMM

NEU auf LAGER

BPC GroJaSolid Entrada

HOLZWURM



1

2



Eine angenehme Oberfläche, die Ihre Füße lieben werden.

Diese nachhaltige Diele besteht aus Bambusfasern und Polymere. Sie besticht durch einfache Montage und ist wie Holz einfach zu bearbeiten.

Die Hohlkammerdiele ist wasserabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß, Pilzbefall oder Rissbildung und dadurch besonders langlebig.







Art	ARTIKELBEZEICHNUNG		Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge	Paket	Pak	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
		Abb.	Unten		mm	mm	mm	Stk	m2	m2 7mmF	Stück	m1		
33385	Terrassendiele BPC Entrada grau	1			22	140	4000			49,59	29,16	7,29	100	GJ
33386	Terrassendiele BPC Entrada braun	2			22	140	4000			49,59	29,16	7,29	100	GJ
	Zubehör													
33387	Alu-Abschlusswinkel anthr. 60x40				40	60	2900				20,95	10,32	030	GJ
33388	Alu-Abschlusswinkel silber 60x40				40	60	2900				20,95	10,32	030	GJ
33390	Doppelklammer inkl. Schrauben/Bit							250				99,95	020	GJ
33391	Einzelklammer inkl. Schrauben							25				19,95	100	GJ
33389	Verbindungsdübel eckig, schwarz							5				5,95	130	GJ





Terrassendielen HOLZ Information

HOLZWURM




Welche Vorteile hat Holz?

Holz schafft Atmosphäre und wohnliche Gefühle, es ist angenehm, warm und praktisch. Holz fühlt sich qut an, in kühleren Stunden bleibt es angenehm fußwarm und bei starker Sonneneinstrahlung erhitzt es sich im Gegensatz zu Stein-, Fliesen- oder WPC nicht so sehr. Eine Terrasse zeigt von Lebensstil, ist ein Ort des Wohlfühlens und fördert die Geselligkeit. Die Oberfläche des Holzes können Sie **ölen, sorgfältig pflegen**, aber auch **unbehandelt** der Witterung aussetzen. Vergrautes und natürlich gealtertes Holz hat seinen eigenen Reiz, die Oberfläche bekommt eine Patina-, iedenfalls ist Holz ein edles Material.

Für den Außenbereich sind Terrassendielen aus Holz einfacher in der Verlegung und können auf verschiedensten Untergründen wie Schotter, Beton oder auch losem Boden verlegt werden. Der Wartungsaufwand ist gering (keine Frostschäden).

Bei uns finden Sie eine große Auswahl verschiedener Holzarten und erhalten bestmögliche fachmännische Beratung zu Ihrer Holzterrasse.

Viele Holzarten sind auch als Terrassendielen mit System lieferbar. Jedoch Holz ist nicht gleich Holz. Je nach Geschmack und technischen Anforderungen können Sie bei uns aus einem umfangreichen Lager-Sortiment Ihre bevorzugte Holzart wählen.





Europäische Hölzer

Lärche ist die haltbarste aller Nadelholzarten, denn ihr Harz wirkt wie eine natürliche Imprägnierung. Die **sibirische Lärche** ist aufgrund ihres langsamen Wachstums **härter**.

Die Lärche zeigt gute statische Eigenschaften, hat ein schöne abwechslungsreiche Maserung, ist leicht zu bearbeiten. Kiefer zeichnet sich durch ein gutes Preis- Leistungsverhältnis aus.

Thermisch behandelte Hölzer

Bei Thermoholz wird ein modernes Verfahren angewendet, wobei das Holz unter dem Einfluss von Dampf und Temperaturen über 170° erhitzt wird und ohne Einsatz von chemischen Zusatzstoffen noch dauerhafter und formstabiler wird. Das Holz nimmt so kaum noch Wasser auf. Besonders edel wirkt die glatte Esche als schmale Diele in nur 95 mm Breite.

Die Hölzer stammen aus heimischen Wäldern und sind extrem widerstandsfähig, quellen, reißen, schwinden kaum, und der Befall von Schimmel. Pilzen und Schädlingen ist stark reduziert.

Exotische oder Tropenhölzer

Sie sind besonders hart, schwer und dauerhaft. Resistenzklasse 1 oder 2. Die Hölzer enthalten natürliche ätherische Öle und sind gegen Wasser, Schimmel und Pilze resistent. Die Hölzer kommen aus Südost-Asien, Afrika oder Süd-Amerika. Die meisten Holzarten sind auch mit FSC-Siegel und aus nachhaltiger Forstwirtschaft erhältlich.

HOLZ LAGER-PROGRAMM

AFRI-KULU

HOLZWURM





Beschreibung:

Sehr dauerhaftes Holz, sehr hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel AS FCQ FSC-zertifiziert 100 %, KD = kammergetrocknet 18 % **Verwendung**: Terrassen

Herkunft: West-Afrika

Eigenschaften:

Überzeugen in Optik und Haltbarkeit, klassisches Hartholz mit kurzer Faser robuste Oberfläche, sehr homogene r rötlich-warmer Farbton und besonders gleichmäßige Maserung.
Resistenzklasse 1

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG	L	ager	Lang/Kurz	Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge		Pake	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nummer			St	System	Unten		mm	mm	mm		Stk	m2	Stück	m1	i	
32613	Afri-kulu (Krallen B-fix)				glatt	Nut	21	145	2450			94,74	35,28	14,40	150	FC
32614	Afri-kulu (Krallen B-fix)				glatt	Nut	21	145	3050			94,74	35,28	14,40	150	FC
32059	Bankirai FCQ V-Nuten P500			Staffel			42	65	3050				25,93	8,50	150	FC
	Krallen															
18632	B-fix Verlegeclips V2A schwarz inkl.He	olzbohrs	chrau	ıben+Bit						100			148,70		210	FC
18633	B-fix Anfangs-/End-Clips V2A inkl.	Holzbohr	schra	uben						10			17,60		210	FC
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20	m kon	npri	mierbar 1	069					200			24,80		210	FC
32080	B-Fix Schrauben selbstbohrend 5	ix19mr	n To	orx black f	ür Bfix u Alu	ıUK				200			80,50		210	FC
	B-FIX Schrauben selbstbolhend 3x19mm 101x blac															
	Schrauben															
10351	Terrassenschrauben A2 Edelsta	ahl 5,5	5 60)									100 Stk.	38,60	180	SWG
10358	Terrassenschrauben A2 Edelsta	ahl 5,5	5 60)									500 Stk.	169,50	180	SWG

IPE HOLZWURM



Eigenschaften und Wissenswertes:

Ipé ist ein **sehr haltbares Holz (Dauerhaftigkeitsklasse 1-2)** aus Südamerika und gehört zu den formstabilsten und haltbarsten Gartenhölzern. **Ipé** ist anfangs hellbraun bis grün-gelblich und dunkelt schnell unter UV-Einfluss Richtung braunoliv

Als typische Herkunftsländer sind vor allem Brasilien, Bolivien und Peru zu nennen. Import generell **unter Beachtung der EU-Holzhandelsverordnung 995/2010**, die für einen transparenten Legalitätsnachweis sorgt. Import meist als AD B-Fix-Diele (unsichtbare Befestigung

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG				Oben	Nut	Stärke	Breite	Länge	Pake	Pake	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nummer					Unten		mm	mm	mm	Stk	m2	m2 7mmF	Stück	m1		
32045	lpe (Krallen B-fix)				glatt	Nut	21	145	2440			148,36	55,02	22,55	125	FC
18631	lpe (Krallen B-fix)				glatt	Nut	21	145	3050			148,36	68,78	22,55	125	FC
	Krallen															
18632	B-fix Verlegeclips V2A schwarz inkl.Ho	lzbol	hrschra	uben+Bit						100			148,70		210	FC
18633	B-fix Anfangs-/End-Clips V2A inkl.	lolzb	ohrschr	auben						10			17,60		210	FC
18575	EPDM Distanzband 5x10mm L 20	m k	ompri	mierbar 1	069					200			24,80		210	FC
32080	B-Fix Schrauben selbstbohrend 5	x19ı	mm T	orx black f	ür Bfix u Alu	UK				200			80,50		210	FC
						_										
	Schrauben															
10351	Terrassenschrauben A2 Edelsta	hl (5,5 6	0									100 Stk.	38,60	180	SWG
10358	Terrassenschrauben A2 Edelsta	hl (5,5 6	0									500 Stk.	169,50	180	SWG
·																
	Alu-Unterkontruktion siehe S 12															

HOLZ LAGER-PROGRAMM

LÄRCHE sibirisch

HOLZWURM





Beschreibung gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften

Verwendung: Terrassen, Treppen, Außenbau, Gartenmöbel **Herkunft** Osteuropa

Eigenschaften

mittelschweres Holz, **550 -600 kg/m3**, **Resistenzklasse 3**, dauerhaft ohne direkten Erdkontakt – Haltbarkeit 10 -15 Jahre,

Härte mittel, fein bis grobastig, , Rissgkeit hoch, Verzug hoch, Harzhaltigkeit gering, Bearbeitbarkeit mittel, für Anstrich gut geeignet(empfohlen), Achsmaß Unterkonstruktion bei 25mm 400 - 500 mm, bei 33mm 500 - 600mm

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG			Lang/Kurz	Oben	Nut	Stärk	Breite	Länge		V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nr.				System			mm	mm	mm		m2 7mm	Stück	m1		
34081	Lärche sibirisch A/B-VEH-Top			LangLä	glatt 4-s geru	ındet	25	120	4000		52,76	26,80	6,70	150	Mü
34080	Lärche sibirisch A/B-VEH-Top			LangLä	glatt 4-s geru	ındet	25	145	5100		52,63	40,80	8,00	150	Mü
18419	Lärche sibirisch A/B-VEH-Top			LangLä	glatt 4-s geru	ındet	34	145	4000	ΑL	80,30	48,80	12,20	150	Mü
34148	Lärche sibirisch A/B-VEH-Top			LangLä	glatt 4-s geru	ındet	38	145	4000		90,79	55,20	13,80	150	Mü
2186	Lärche Staffel glatt	A/B		Staffel	Glatt		40	70	4000			19,60	4,90	150	Mü
2207	Lärche DUO AW100	A/B	Industrie	Staffel	Glatt		50	80	3000			20,70	6,90	150	Mü
2176	Lärche DUO AW100	A/B	Industrie	Staffel	Glatt		50	80	4000			27,60	6,90	150	Mü
6417	Lärche Staffel verleimt 4s gef	A/B		Staffel	Glatt		90	90	3970			57,17	14,40	160	Mü
2193	Lärche Staffel verleimt 4s gef	A/B		Staffel	Glatt		90	90	4970			71,57	14,40	160	Mü

	BEFE	STIGUNG						Н	IOL7	ZWU	IRM	S	5
I	Art-N	ARTIKELBEZEICHNUNG		Stärke	Länge mm				Stk/Pak		V-Preis		
I	18095	Terrassenschrauben C1		5,00	70				90 Stk.		26,70	180	SWG
I	18059	Terrassenschrauben C1		5,00	70				400 Stk.		116,90	180	SWG
I	18099	Terrassenschrauben C1		5,00	60				500 Stk.		116,90	180	SWG

KIEFER THERMO

HOLZWURM





Beschreibung

sehr dauerhaft, gutes Stehvermögen, geringe Rissbildung, ohne Einsatz von Chemie oder Holzschutz hergestellt

Verwendung: Terrassen, Treppen, Außenbau, Gartenmöbel

Herkunft: Skandinavien

mittelschweres Holz, 600 kg/m3, Resistenzklasse ${\bf 2}$, Haltbarkeit im

Außenbereich sehr gut, 15-25 Jahre,

Härte weich-mittel, fein bis grobastig, , Rissgkeit gering, Verzug gering,

Dimensionsstabil und ruhig, Harzhaltigkeit keine, geringe Wasseraufnahme, Bearbeitbarkeit leicht, unbedingt vorbohren, Schwind-

u Quellverhalten gering, für Anstrich gut geeignet,

UK-Abstand 400 mm Achsmaß SENO-Fix-Zwinge kostenloser Verleih

	RTIKELBEZEICHNUNG	1-4	ager	Lang/Kurz	Oben	Nut	Stärk	Breite	Länge	Paket	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nummer			St	System	Unten		mm	mm	mm	Stk	m2 7mmF	Stück	m1		
32464 Kie	efer Thermo				gebür/glatt		26	116	5100		55,28	34,68	6,80	150	ΜÜ

ı											
ı		Krallen									
ı	32447	Seno Fix Klammer f ALU-UK 40346						100 St	126,00	150	SE
ı	32448	Seno Fix Klammer f Holz-UK 40356						100 St	126.00	150	SE

KERAMIK LAGER-PROGRAMM

KERAMIKPLATTE TERRACON

HOLZWURM



Nummer

ARTIKELBEZEICHNUNG

Nut Stärke Breite Länge

RG



Die Vorteile:

Modernstes Design

Dauerhaft unempfindlich gegen alle Arten von Verschmutzungen UV beständig, farb- und lichtecht

Salz- und frostbeständig (Wasseraufnahme unter 0,5%)

Großer UK – Abstand möglich (bis zu 60 cm in der Breite) Maximale Maßtoleranz unter 0,3 mm, alle Kanten sind rektifiziert Rutschfestigkeit R 11 A+B+C (d. H. für Nassbereiche wie Dusche und Schwimmbäder geeignet)

3012 Tavola Altholz Neu 20 450 900 **64,95** 26,30 90 KR



Beschreibung wie oben

3037 Ardesia Grau Neu 20 450 900 64,95 26,30 AL 90 KR



Beschreibung wie oben

140 KR 18913 Pompei Beige 20 595 595 **59,95** 21,58 AL



Verlegung auf Alu -Unterkonstruktion

ZUBEHÖR TERRACON
















7 Drainage-Belüftungsprofil











	1 M-F	ix 2 S-Fix		3	P-Fix			4	Eck-	Fix	5	Verb	oin	der B	ig Iso	step		
	Art	ARTIKELBEZEICHNUNG													V-Preis	V-Preis	RG	
	Nummer												Ш		Stück			
1	12508	M-Fix inkl Pad u Bohrschrauben 736	65												1,83		130	KR
1	18990	M-Fix inkl Pad u Bohrschrauben 73 6	65		100 Stk.											183,29	150	KR
2	12509	S-Fix inkl Borhschrauben 7366													3,95		90	KR
2	18991	S-Fix inkl Borhschrauben 7366			50 Stk											191,95	90	KR
3	12511	P-Fix 15 St/Pak 7368														18,70	150	KR
4	7590	Eck-Fix 2-teilig 7388														22,69	110	KR
5	32454	Wand-Fix 50Stk/Pak 9106														60,79	140	KR
6	32453	DA Verbinder 9081														1,09	130	KR
7	18554	Verbinder Aluunterkonstruktion, 4 V	erbi	inder	inkl. Bo	ohrschraul	oen	7172								15,99	125	KR
8	18555	Drainage- Belüftungsprofil 7409												AL		119,00	150	KR
S	34116	KL-Kreuzverbinder 24Stk./Pak. 909	6			·			•					•		24,29	80	KR
	Seite	HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustad	t, Ze	ehnerg	gürtel 110	0, Tel: 0262	2/21	212-0 -	- Fax: -	27 - info@	nolz)	vurm.at	- w	ww.holzw	/urm.at			

HOLZFACHMARKT - **Preisänderungen** u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

WPC BESTELL-PROGRAMM

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage

B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage

ROBINIE

HOLZWURM



Sehr widerstandsfähiges, heimisches Terrassenholz	Helles, edles Aussehen mit hoher Härte
Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-20 Jahre Lebensdauer	geringe b. mittlere Splitterbildung, wenig Rissbildung
Herkunft: Europa	Formstabil und Farbstabil, sehr glatte Oberfläche

Art Nummer	ARTIKELBEZEICHNUNG		Lager St	Oben Unten				V-Preis m1	RG	
	Keilgezinkt glatt unbehan	delt			22	3000	Preis au			

Gebrauchsfertig geölte Dielen auf Anfrage!





THERMO-KIEFER

HOLZWURM



A DTIVEL DETELLIBIING	N I d	Ctill D	:4-	1 2	1 2	\/ D==:=	V Drois	V/ Droin	D0			
Herkunft Europa, kammergetrocknet, A/B-Sortierung						vird d	urch Wä	irmebehan	dlung verd	ledelt		
Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer							e Holzar	rt in mittelb	raunem F	arbton		
Heimisches Thermoholz, preiswert und haltbar							zug, geri	nge b mittle	ere Splitte	rneigur	ng u Riss	sbildung

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager	Oben	Nut	Stärk	Breite	Länge	Länge	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	İ
Nummer		St	Unten		mm	mm	mm	mm	m2 7mmF	Stück	m1		
385.170 L	Glatt unbehandelt				24	140	3000	- 5400	Preis au	f Anfra	ige		
385.171 L	Glatt unbehandelt				32	140	3000	- 5100	Preis au	f Anfra	ige		

Gebrauchsfertig geölte Dielen auf Anfrage!



TH	\mathbf{r}	 \sim		
				-

HOLZWURM



	_																
Hochwertige heimische Alternative								Wenig Verzug, geringe b mittlere Splitterneigung u Rissbildung									
Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer								päisch	e Holza	rt in dunkel	braunem l	Farbtor	า				
Herkunft Europa, kammergetrocknet, Select-Sortierung							Holz	wird d	urch Wä	armebehand	dlung verd	dedelt					
Λ rt	A DTIVEI RETEICHNING			Logor	Ohon	Niut	Stärk	Broito	Längo	Längo	V Proje	V Droid	V/ Droio	PC			

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager	Oben	Nut	Stärk	Breite	Länge	Länge	V-Preis	V-Preis	V-Preis	RG	
Nummer		St	Unten		mm	mm	mm	mm	m2 7mmF	Stück	m1		
102670 L	Glatt unbehandelt				21	120	1800 -	- 2200	Preis au	f Anfra	ige		
102670 L	Glatt unbehandelt				21	120	2300 -	- 2800	Preis au	f Anfra	ige		

Gebrauchsfertig geölte Dielen auf Anfrage!



WPC BESTELL-PROGRAMM

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage

B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage

BANKIRAI

HOLZWURM



Der Klassiker u Trendsetter

Dauerhaftigkeitsklasse 2 / 15-25 Jahre Lebensdauer

Herkunft Süd-Ost-Asien

Kammergetrocknet, FAS (entspricht A/B Sortierung)
Hoher Verzug, mittlere Splitterneigung, starke Rissbildung ar

Seit vielen Jahren der sichere u erprobte Renner
Stärl Breite | Länge | Länge | V-Preis | V-F V-Prei | R

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG		Lager	Oben
Nummer			St	Unten
102.840 B	Unbehandelt glatt			
102.840 B	Unbehandelt glatt			
102.840 B	Unbehandelt glatt	1		
			NAME OF STREET	Name of Street, or other Designation of the Ot

mm mm mm mm mm m2 7mmF sti m1

21 145 2440 - 2740 Preis auf Anfrage

21 145 3050 - 3960 Preis auf Anfrage

21 145 4270 - 4880 Preis auf Anfrage

Gebrauchsfertig geölte Dielen auf Anfrage!

IPE 90 mm

HOLZWURM



Exklusives Terrassenholz aus Brasilien

Dauerhaftigkeitsklasse 1 / mehr als 25 Jahre Lebensdauer

Luftgetrocknet, FAS (entspricht A/B)

Geringer Verzug, geringe Splitterneigung Geringe Rissbildung

lut Stärl Breite Länge Länge

	AKTIKELBEZEICHNUNG
Nummer	
102.669 L	Unbehandelt glatt
102.669 L	Unbehandelt glatt
102.669 L	Unbehandelt glatt



mm	mm	mm	mm	m2 7mmF	Stü m1	
21		1830 -	2750	Preis auf	Anfrage	
21		3050 -	3960	Preis auf	Anfrage	
21	90	4270 -	6100	Preis auf	Anfrage	

Gebrauchsfertig geölte Dielen auf Anfrage!

IPE 145 mm Art ARTIKELBEZEICHNUNG

Unbehandelt glatt

Unbehandelt glatt

Unbehandelt glatt



HOLZWURM

Gebrauchsfertig geölte Dielen auf Anfrage!

TEAK

102.597 L

102.597 L

102.597 L

HOLZWURM



Das edelste und beste aller Terrassenhölzer. Dauerhaftigkeitsklasse 1, mehr als 25 Jahre Lebensdauer. Süd-Ost-Asien

Kammergetrocknet, A/B-Sortierung, geringer Verzug, geringe Splitterneigung, geringe Rissbildug

Das beste verfügbare Terrassenholz, bes. rutschfest bei Nässe, **Preisänderungen** sind jederzeitmöglich

Art	ARTIKELBEZEICHNUNG	Lager	Oben	Nu	ıt Stärl	Breite	Länge	Länge	V-Preis	V-F V-Prei	RG	
Nummer		St	Unten		mm	mm	mm	mm	m2 7mmF	Stü m1		
102.651 B	Unbehandelt glatt				19	90	1070 ·	- 1820	Preis auf	Anfrage		
102.651 B	Unbehandelt glatt				19	90	1970 ·	- 2420	Preis auf	Anfrage		
		THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE									

Gebrauchsfertig geölte Dielen auf Anfrage!

WPC BESTELL-PROGRAMM

ACHTUNG: Bei Zustellungen direkt auf die Baustelle wird eine Transportkostenpauschale von € 72,- verrechnet. FÜR DIE ABLADUNG AUF DER BAUSTELLE HAT DER KUNDE SELBST SORGE ZU TRAGEN. Es müssen zum Zeitpunkt der Anlieferung mind. zwei Personen zum Abladen zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann die Ware nicht abgeladen werden. Die Transportkosten für eine erneute Zustellung werden dem Kunden in Rechnung gestellt!

Achtung: Befestigung-Klammern dazubestellen !!!!

L = Lagerartikel ca. 3 - 7 Tage

B = Bestellartikel Lieferzeit auf Anfrage FANO UltraShield 360 hohl HOLZWURM Besonders stabil durch kreisrundes Hohlkammersystem Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer Rundum Sicherheit mit dem patentierten 4-seitigen Schutzschild Weitestgehend farbbeständig und fleckenresistent Normbezeichnung EN 15534 - 4 PE W60 UC3 Naturnahste Holzoptik auf demMarkt ARTIKELBEZEICHNUNG Art RG Oben **Breite** Länge Länge V-Preis V-Preis V-Preis Lager 102.422 L **Antik strukturiert** 138 4880 23 Preis auf Anfrage 23 Basaltgrau strukturiert 138 4880 Preis auf Anfrage 23 102.430 L Diamantnuss strukturiert 138 4880 Preis auf Anfrage 102.431 L | Eiche strukturiert 23 138 4880 Preis auf Anfrage Zeder strukturiert 102.433 L 23 138 4880 Preis auf Anfrage CONT. FANO UltraShield Light hohl HOLZWURM Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, naturnahe Holzoptik, Schutzmantel, keine Splitterbildung, äußerst seltene Rissbildung, ideal für Dachterrassen und Bereiche, bei denen Gewicht eine Rolle spielt Art ARTIKELBEZEICHNUNG Oben Stärke Breite RG Lager V-Preis Stück Numme 102.493 L **Graphit strukturiert** 25 140 4880 Preis auf Anfrage 102.494 L Mahagoni strukturiert 25 140 4880 Preis auf Anfrage **FANO WPC 25 HD hohl HOLZWURM** Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, feingerillt glatt ARTIKELBEZEICHNUNG Länge Länge RG Lager Stärke Breite V-Preis Numme Preis auf Anfrage 102.313 L Erdbraun glatt/gerillt 25 160 3950 102.312 L Titangrau glatt/gerillt 25 160 3950 Preis auf Anfrage HOLZWURM **FANO UltraShield masssiv** Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, naturnahe Holzoptik, rundum mit dem patentierten 4-seitigen Schutzschild ARTIKELBEZEICHNUNG Stärke Breite Länge Länge RG Numme Jnter 102.404 L Antik strukturiert 23 138 2800, 4880 Preis auf Anfrage 102.408 L 23 138 4880 Preis auf Anfrage Basaltgrau 102.409 L Zeder strukturiert 23 138 2800, 4880 **Preis auf Anfrage** 102.410 L Diamantnuss strukturiert 23 138 4880 Preis auf Anfrage 102.411 L | Eiche strukturiert 23 138 4880 Preis auf Anfrage FANO UltraShield XL Vintage HOLZWURM Dauerhaftigkeitsklasse 1 - mehr als 25 Jahre Lebensdauer, sehr naturnahe Holzoptik, keine Splitterbildung, äußerst seltene Rissbildung, ideal für großzügig geplante Terrassenflächen ARTIKELBEZEICHNUNG RG Lager Stärke Breite Länge V-Preis Numm 102.443 L l 4880 Seaside strukturiert 23 210 Preis auf Anfrage 102.444 L 23 4880 Preis auf Anfrage **Chalet strukturiert** 210

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at HOLZFACHMARKT - Preisänderungen u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

€ inkl. 20 % MwSt. 5 Aug 2025 UNTERKONSTRUKTION **HOLZWURM** SCHIENEN-SYSTEME FÜR WPC + HOLZ STAFFEL WPC Duowood anthrazit mit Steg 40 60 4000 DK 34 Stk 7828 STAFFEL WPC RFL AZZO hohi 30 50 4000 ΔΙ m1 6.90 001 RF Unterkonstruktion ISOSTEP Aluschine schwarz inkl. Isopat 1800 6505 AL 1 Stk 24.98 160* KR 7738 23 40 32579 Unterkonstruktion ISOSTEP Smart m. Schraubkanal 23 40 3600 9105 1 Stk 58,39 125 KR 18553 Unterkonstruktion Aluschiene schwarz pulverbeschichtet 30 50 3000 7171 1 Stk 31,38 125 KR 2179 18578 Unterkonstruktion Alu 30x50mm 400cm RAL 7016 4000 1 Stk 130 FC 30 50 42,20 34069 Unterkonstruktion PRIMA Alu 30x50mm 400cm RAL 9005 30 50 4000 7649 1 Stk 42.00 125 KR 34070 Verbinder für Unterkonstruktion PRIMA 196mm 7650 4 Stk 15,95 125 KR Cobra Eckverbinder 28x35x35mm inkl. Schraube Torx 4x20 2390 20 Stk 15.95 140 FC 32616 Cobra Verbindungsmuffe L=120mm 2391 4 Stk 19.50 150 FC 18965 Unterkonstruktion Alu TWIXT ISOSTEP m. Schraubkanal 4000 9100 30 64 1 Stk 70.48 130 KR 18966 Unterkonstruktion Alu BIG ISOSTEP m. Schraubkanal 45 64 4000 9101 1 Stk 88,20 130 KR 6961 12231 Verbinder für Twixt- u Big-Isostep mit Schraubkanal 4 Stk 19.39 140 KR 7172 18554 Verbinder 50x30 Länge 196mm inkl. Bohrschrauben 1 Pak 15,99 125 KR 6966 2 St 40.99 110 KR 12699 Eckverbinder für Twixt- u Big Isostep mit Schraubkanal Bohrschrauben aus Edelstahl für alle Isostep-Schiene 38 6816 100 Sti 15,70 175 KR 7745 4.8 6931 7831 Bohrschraube Edelstahl für Isostep 4,8 x 45mm 4.8 45 AL 100 St 18.90 175 KR 33839 Bohrschraube Alu für Isostep 5,5 x 45 mm 5.5 45 7521 100 Stl 25,76 175 KR 6800 KR 18989 Bohrschraube Panhead A2 3,9 x 19mm 3.9 19 50 Stk 4,30 170 TERRAFLEX Abstandshalter N6 für Alu/UK 35 7120 120 Stl 91.20 KR 7746 5 160 TERRAFLEX Abstandshalter N9 für Alu/UK mit Bohrschraube C1 5 6408 7573 35 30 Stk 25.30 175 KR 5 0x35mm 6560 TERRAFLEX Abstandshalter N9 für Alu/UK 120 Stk KR 12230 5 35 95.09 175 TERRACON Terraflex Abstandshalt Alu/HK 7629 7113 AL 30 Stk 23,95 175 KR 6mm Verb.15St/m² f.21mmDielen TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 12679 6559 120 Stk 95.09 175 KR 9mm Verb.15St/m² f.25mmDielen TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 7891 6965 30 Stk 25,30 175 KR 9mm Verb.15St/m² f.25mmDielen TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 120 7628 7118 AL 91.20 175 KR 6mm Verb.15St/m² f.21mmDielen Stk. TERRACON Terraflex Abstandshalt Holz/WPC 30 7624 7112 AΙ 23,95 175 KR 6mm Verb.15St/m2 f.21mmDielen Stk TERRACON Terrafix Abstandshalt Bolz-7mm 100 7741 6818 27.50 170 KR 7mm Verb.15St/m² Stk TERRACON Terrafix Abstandshalt Bolz-4mm 100 7748 6864 27,50 170 KR 4 mm Verb.15St/m² Stk TERRACON Terrastart für Alu/WPC/H 18960 7378 20 Stk 27.70 170 KR mit Bohrschraube 7729 TERRACON Terrastart für Holz/WPC-UK 6960 20 Stk 23,98 160 KR <u> TERRASSENLAGER HOHENVERSTELLBAR FUR WPC + HOLZ + ALU</u> 7206 Terrassenlager höhenverstellbar 25-40mm 1 Stk 5,59 150 KR 7242 7782 Terrassenlager höhenverstellbar 35-70mm 1 Stk 5.69 150 KR 7243 150 KR 7783 Terrassenlager höhenverstellbar 65-155mm 1 Stk 6.89 7244 7784 Terrassenlager höhenverstellbar 145-225mm 1 Stk 7.99 150 KR 7781 Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 25-40mm 7207 1 Stk 5,59 150 KR 7245 7785 Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 35-70mm 1 Stk 5,69 150 KR Terrassenlager CLIP höhenverstellbar 65-155mm 7246 KR 18609 1 Stk 6.89 150 7603 Terrassenlager CLIP145-225mm 7247 1 Stk 7,99 150 KR Terrassenlager BASE höhenverstellbar 70-130mm 7123 1 Stk 140 KR 12210 3.39 12192 Terrassenlager Felx für Bodeneinschlaghülsen höhenverstellbar 60 mm 6957 1 Stk 7.99 150 KR GUMMI-UNTERLAGEN FUR WPC + HOLZ 6501 7740 Loftis dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat 2300 25 R/K 8,90 KR 8 77 150 6507 12404 Isopad 8 60 90 24 Stk 10.09 KR 6514 7266 Isopad 20 60 90 12 Stk 10,09 150 KR 6515 150 KR 7853 3 60 90 60 Sti 18,95 Ausgleichpad 12424 Terrassenlager-Pads 8 192 192 6610 10 Sti 14,95 150 KR 836.200.050 32878 Terrassenlager-Pads alu-kaschiert 6 200 200 50 Stl 72,50 220 FΕ 7212 18885 Schutztape selbstklebend 10 m 2 75 1 Stk 17,70 150 KR 18575 EPDM Distanzband 5x10mm L 20m komprimierbar 1069 FC 21,95 170 1 Stk ZUBEHOR - KRALLEN 7888 Randklammern inkl Schrauben & Bit, schwarz 25 Stk 17,98 120* AL 7617 UK-Befestigungsschrauben inkl. Bit & Bohrer 50 Stk 73,99 80 ME 22061 Abstandshalter inkl. Schrauben für Glattkantprofil EDV 24825 10.49 120* ME AL Sicherungsband selbstklebend 10 mm 1 Rolle= 10 m 130 ME 7612 26.69 7567 Fix Step Rasterklammern 2tlg. inkl. 17 Schrauben ΑL 50 Stl 29,49 125 NT Randclip Edelstahl f. Signum inkl. Schrauben 25 Stl 26,49 130 ΜE 32603 Clip inkl. Schrauben 50 Sti 51,69 130 Me HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at 12 HOLZFACHMARKT - Preisänderungen u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

			€∣	lnkl. 20	ıg 2025			
ZUBEHÖR	3EHÖR)L	ZWI	JRM 🏝		۲ <u>.</u>
Art ARTIKELBEZEICHNUNG Stärke Länge		T		+		V-Preis	RG	
Nummer mm mm	1	1		+		Stück	110	
	NIIIC	\17		-		o.u.o.i.		
SCHRAUBEN FÜR TERRASSEN-DIELE	NHC	LL						
10350 Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 50					125 Stk.	38,60	180	SWG
10481 Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 50					500 Stk.	142,50	180	SWG
10351 Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60					100 Stk.	38,60	180	SWG
10358 Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 60					500 Stk.	169,50	180	SWG
10352 Terrassenschrauben A2 Edelstahl 5,5 70					90 Stk.	38,20	180	SWG
18097 Terrassenschrauben C1 Edelstahl 5,0 60 für Lärche u					100 Stk.	26,70	180	SWG
18099 Terrassenschrauben C1 Edelstahl 5,0 60 für Lärche u					500 Stk.	116,90	180	SWG
18095 Terrassenschrauben C1 Edelstahl 5,0 70 für Lärche u					90 Stk.	26,70	180	SWG
18059 Terrassenschrauben C1 Edelstahl 5,0 70 für Lärche u					400 Stk.	116,80	180	SWG
10693 Terrassenschrauben C1 Edelstahl 5,0 80 für Lärche u					75 Stk.	26,50	180	SWG
32080 B-Fix Schrauben selbstbohrend 5x19mm Torx black für Bfix u Alu l					200 Stk.	80,50	210	FC
REINIGUNG UND PFLEGE FUR HOLZ UND V	MPC	1	-		1000	04.00	400	00
15106 Osmo WPC Reiniger		-	\vdash		1000 m 1 L	21,90 13,50	160	OS OS
15105 Holzterrassen Reiniger 15426 Holz Entgrauer		+	\vdash		0,5 L	13,50	160 160	OS
14345 Holz Entgrauer - Set mit Eimer und Bürste		+	$\vdash \vdash$		2,5 L	54,95	160	OS
15858 Lärchen-Öl für 9 m² bei 2 Anstrichen be	i glatter Fl	äche	\vdash		750 ml	25,95	160	OS
15866 Lärchen-Öl für 30 m² bei 2 Anstrichen b					2,5 L	74,98	160	os
15380 Garapa-Öl für 30 m² bei 2 Anstrichen b					2,5 L	74,98	160	OS
15990 Massaranduba-Öl für 9 m² bei 2 Anstrichen be	_				750 ml	25,95	160	OS
15987 Massaranduba-Öl für 30 m² bei 2 Anstrichen b	ei glatter F	läche			2,5 L	74,98	160	OS
15601 Thermoholz-Öl naturgetönt für 9 m² bei 2 Anstrichen be	i glatter Fl	äche			750 ml	25,95	160	OS
15602 Thermoholz-Öl naturgetönt für 30 m² bei 2 Anstrichen b					2,5 L	74,98	160	OS
14152 Terrassen-Öl 019 grau für 9 m² bei 2 Anstrichen be					750 ml	25,95	160	os
14154 Terrassen-Öl 019 grau für 30 m² bei 2 Anstrichen b		läche			2,5 L	74,98	160	OS
EINBAULEUCHTEN FUR TERRASSENBODEN	<u> </u>	70000	2005 L			1=0.0=	100	
7519 Einbauleuchte MARS Set 4er,6m Kabel und Transformator		700800	_	Setpr	eis	170,95	180	FE
7870 Einbauleuchte MARS Edelstahl, Glas 0,5 W 7690 Einbauleuchte ASTRA Edelstahl, Glas 1 W		700800	_			35,25 66,65	190 180	FE FE
7559 Einbauleuchte XENIA Edelstahl, Glas 1 W		700800				72,75	180	FE
12426 Einbauleuchte KUMA Edelstahl		700800		AL		53,40	140	FE
7569 Strahler MONDO Edelstahl, Glas 3 W, inkl. Erdspieß, Montageplatt	te	700800		7		66,65	180	FE
7544 Hauptkabel (10m Kabel inkl. 4 Kabelanschlüsse 4,6,8,10m)		700800				36,35	160	FE
7732 Verlängerungskabel 2 m		700800	0044			15,75	180	FE
7861 Verlängerungskabel 10 m		700800				32,55	160	FE
7864 Kabelverteiler 3-fach		700800				18,15	190	FE
7862 Timer+Hell-Dunkel-Sensor 12V, 150 W		700800				48,35	190	FE
7865 Transformator 21 Watt		700800				27,75	190	FE
7866 Transformator 60 Watt		700800				54,45	190	FE
7869 Transformator 150 Watt		700800	1150			106,45	190	FE
UNKRAUTFLIES	1 1	1 00-	, I		-	00.10	450	1/5
7905 Unkrautflies schwarz Planex-CP2 10 x 1,5 m		685	1			20,40	150	KR
Nutraclas No.	8,2 mm <u>T</u>	inden geeignet		O O O O O O O O O O O O O O O O O O O				

HOLZWURM KG - 2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 110, Tel: 02622/21212-0 - Fax: -27 - info@holzwurm.at - www.holzwurm.at HOLZFACHMARKT - **Preisänderungen** u Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten u Allg Geschäftsbedingungen.

Seite 13



Aug 2025

HOLZWURM



















HOLZWURM

MONTAGE-HINWEISE - KURZANLEITUNG

Dies sind nur einige wichtige Hinweise für die Montage von Terrassen-Dielen. Sie erhalten bei uns eine ausführliche Montage-Anleitung für Holz und je nach Produkt spezielle Anleitungen für WPC-Dielen.

Material-Auswahl: je nach Anforderungen und Optik - Holz europäisch, Thermo-Holz, Tropenholz oder WPC

Oberflächen: glatt, geprägt, geriffelt, genutet, gebürstet, bombiert, gewellt, imprägniert, geölt, etc. Informieren: unbedingt ausreichend vor der Verlegung über die richtige Lagerung, Montage

und Pflege Verleger: ist für die fachlich richtige Verlegung verantwortlich

Prüfung: Material vor Verlegung prüfen auf Feuchtigkeit, Mängel - kleine Fehler sind holztypische

Lagerung: Material nach Anlieferung fachgerecht lagern: gerade, trocken, vor Sonne schützen

Untergrund: tragfähig u frostsicher, optimal ist Sandschicht auf Kies mit Gehwegplatten u Wurzelflies oder

Unterkonstruktion: soll auf festem Untergrund aufliegen, Abstand max, 400 - 110 mm j nach Profil, so stark dimensionieren, dass dem Verzug, Quellen u Schwinden standgehalten wird, mind, 8 mm vom Untergrund abgehoben (Isopats)

Staffeln: Haltbarkeit mindestens wie Dielen, Auflagefläche der Dielen max. 50 x 50 mm, bei größerer Breite einen Abstand von mind 7 mm durch Unterlagen (Pads etc) einhalten, bei Stößen immer zwei Staffeln verlegen, Alu als Unterkonstruktion ist sehr gut geeignet

Abstand der Staffeln: ie nach Stärke der Dielen Mitte/Mitte 400 - 600 mm

Gefälle: weg vom Haus, Holz glatt od gerillt 0 - 0.5 %, genutet 0.5 - 1 %, WPC massiv 0 - 1 %, WPC hohl 1 - 2

Staunässe: Wasserablauf möglich, Staunässe vermeiden, kein direkter Erdkontakt, möglichst gute Durchlüftung von unten, Minimierung der Holz-auf-Holz-Kontaktflächen

Hinterlüftung: muss gewährleistet sein, damit Feuchtigkeit austrocknen kann

Holzfeuchte: schwankt, im Sommer bis unter 10%, im Winter bis 25%, ideal bei Auslieferung ca. 16%

Abstand Fuge: 7 - 10 mm je nach Material, Dielenbreite, Holz u Holzfeuchtigkeit, ca. 5 % der Dielenbreite, eher mehr als zu wenig, je trockener das Holz, desto mehr Abstand, regendichte Oberfläche ist problematisch

Abstand Stirnseite: ie nach Länge. Material u Holzfeuchtigkeit. Holz mind 7 mm. WPC ca. 7 - 8 mm

Abstand zu Gebäude: ca. 20 mm

Überstand: am Rand max. 30 mm über die letzte Unterkonstruktion

Bautrennfuge: ab 12 m in Breite und Länge einhalten

Längsstoß: nicht direkt auf einem Unterkonstruktionsholz wegen Wasserablauf und Verschmutzung

Befestigung Holz: beste Lösung ist Durchschrauben, je 2 Teilgewindeschrauben aus Edelstahl A2, wenn Pool dann A4, Stärke ab 4,5 mm, Länge: Dielenstärke + 35 mm, Abstand von Stirnseite 50 -100 mm, Abstand vom Rand mind 15 mm, achten auf gerade Flucht (Optik), Vorbohren, Aussenken, Schraubenkopf muss eben abschließen, keine Bleistiftstriche, Metallspäne absaugen

Befestigung WPC: mit Mittel- u Randklammern in der seitlichen Nut, siehe bitte produktspezifische Anleitungen Kanten: Abrundung aller Kanten, Radius mind 2,5 mm, Stirnseiten bei Holz mit Öl, Wachs od wasserfestem Leim unbedingt versiegeln wegen Stirnrissen

Statik: bei tragender Ausführung ist ein Gebrauchstauglichkeitsnachweis erforderlich

Geländer: bei Absturzgefahr (ab 600 mm Höhe) ist Geländer erforderlich

Schlüsselung: ist bei Holz nie ganz zu vermeiden

Rutschgefahr: bei nasser Witterunga

Witterungseinflüsse: Holz vergraut od bleicht aus, durch Ölen wird es vermindert, bei WPC geringes Vergrauen

Vergrauen: bei Holz durch UV-Strahlen nach 2 - 6 Monaten

Auswaschungen: speziell bei Tropenhölzern

Oberflächenbehandlung: bei Holz nicht notwendig, ölen verzögert Vergrauen u Schutz vor Verschmutzung

Erstpflege: bei Holz 1 - 3 Monaten nach der Verlegung evtl mit geeignetem Öl

Reinigung: zumindest einmal im Frühjahr mit Wasser u Besen Erde u Laub entfernen, evtl vorsichtig mit Hochdruckreiniger

Weitere Pflege: Kontrolle, Schäden ausbessern, bei Holz evtl nachölen

Technische Broschüre: "Terrassenbeläge aus Holz" liegt bei uns in der Firma auf für ausführliche Information

Haftung: nach bestem Wissen erstellt, jedoch keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit

HOLZWURM KG®



11 gute Gründe, sich für

HOLZWURM zu entscheiden

HOLZWURM bietet Ihnen ein umfassendes Vollsortiment für Holz im Innenausbau und Garten - Alles aus einer Hand

Platten jeglicher Art, Holz- u Design-Böden, Paneele u Holzdecken Innentüren, Sauna, Stiegen, Leisten, Bilderrahmen, Terrassen-Holz, Gartenholz, Gartenhäuser, Brennholz, Zubehör

Zuschnitte für sämtliche Platten Schnell – genau - günstig

Kantenbeschichtung passend zur Platte gerundet und kantig ABS, ALU, Echtholz 0,8 und 2,0 mm

CNC-Bearbeitung, Bohren, Fräsen, Eckverbindungen, Ausschnitte etc.

Bilderrahmenfertigung, Passepartouts – große Auswahl

Lieferservice – kostengünstige Selbstabholer oder Zustellung möglich

Qualitätsniveau - gleichbleibend hoch zu günstigen Preisen

Persönliche Beratung durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter

Überzeugen Sie sich von den eindeutigen Vorteilen und geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden!

