

DESIGN VINYL TRENDS

SYNCHRO

HDF

HYDRO

KLEBE
SHEET



CANYONEICHE SAND SYNCHRO

VINYL

Der Fertigboden für extreme Ansprüche

Durch das äußerst resistente Design-Vinyl ist dieser Fertigboden sehr widerstandsfähig gegen Verschleiß, Verschmutzung und ist zudem ausgesprochen pflegeleicht.

LICO Vinyl präsentiert sich in einer unglaublich großen Auswahl an Designs und Farben:

Von antiken Holzdielen über die klassische, eichenfarbene Holzstruktur bis hin zu modernen Dekoren mit Natursteinoptik. Durch die strukturierte Oberfläche wird eine naturnahe Haptik vermittelt.

Die Böden sind frei von Stoffen, die Menschen und Umwelt gefährden. LICO Vinyl ist daher der ideale Bodenbelag in allen Bereichen, in denen hohe Belastbarkeit mit besonderem Design kombiniert werden soll.

Mit **HYDRO WOOD** bieten wir zusätzlich eine besonders robuste Ausführung an, die sich als echter **Alleskönner** bewiesen hat:



100% wasserfeste und natürliche Trägerplatte - auch für die Verlegung in Feuchträumen geeignet



Absolut dimensionsstabil -
Flächen von bis zu 30 x 20 m können ohne Trennfugen vollflächig verklebt oder schwimmend verlegt werden (bauseitige Normen des Untergrundes beachten)



Kompakte Dielenstärke mit ca. 10 mm -
Vorteil beim Anschluss zu anderen Bodenarten (wie z.B. Fliese, Parkett) und Kombination mit HDF-Klick möglich



HDF



Der Robuste

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
- 2 Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte
- 4 Kork-Trittschalldämmung



Dielenstärke: 8,5-10 mm



Trittschallverbesserung: ca. 16 dB



Wärmedurchgangswiderstand: ca. 0,088 m² K/W



Schwimmende Verlegung

HYDRO WOOD



Der Alleskönner

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
- 2 Vinyl
- 3 Wasserfeste Holzwerkstoff-Trägerplatte
- 4 Kork-Trittschalldämmung



Dielenstärke: 9,5-10 mm



Trittschallverbesserung: ca. 16 dB



Wärmedurchgangswiderstand: ca. 0,090 m² K/W



Schwimmende Verlegung & vollflächige Verklebung mit LICO MS-20 Klebstoff möglich



100% wasserfest

HYDRO FIX / RIGID



Der Wasserfeste

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
- 2 Transparente Nutzschicht
- 3 LVT-Dekorfilm
- 4 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte
- 5 Wasserfeste Trittschalldämmung



Dielenstärke: 5,0-5,7 mm



Trittschallverbesserung: ca. 19 dB



Wärmedurchgangswiderstand: ca. 0,050 m² K/W



Schwimmende Verlegung & vollflächige Verklebung mit LICO MS-50 Klebstoff möglich



100% wasserfest

HYDRO BASIC ^{PLUS}



Der Wasserfeste ^{PLUS}

- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung
- 2 Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro-Trägerplatte
- 4 Wasserfeste Trittschalldämmung



Dielenstärke: 6,2-6,7 mm



Trittschallverbesserung: ca. 20 dB



Wärmedurchgangswiderstand: ca. 0,050 m² K/W



Schwimmende Verlegung & vollflächige Verklebung mit LICO MS-50 Klebstoff möglich



100% wasserfest



ALPINEICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,5 mm

HDF

1220 x 229 x 5,0 mm

HYDRO
RIGID

1235 x 230 x 1,5 mm

KLEBE
SHEET

excimer-matt synchron
0,3 mm Nutzschicht



SAMTEICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,5 mm

HDF

1220 x 229 x 5,0 mm

HYDRO
RIGID

1219 x 229 x 2,5 mm
1235 x 230 x 1,5 mm

KLEBE
SHEET

excimer-matt synchron
0,3 / 0,55 mm Nutzschicht

MOOREICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,5 mm

HDF

1220 x 229 x 5,0 mm

HYDRO
RIGID

1235 x 230 x 1,5 mm

KLEBE
SHEET

excimer-matt synchron
0,3 mm Nutzschicht



GLETSCHER- EICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,5 mm

HDF

1220 x 229 x 5,0 mm

HYDRO
RIGID

1219 x 229 x 2,5 mm
1235 x 230 x 1,5 mm

KLEBE
SHEET

excimer-matt synchron
0,3 / 0,55 mm Nutzschicht



**WEISSEICHE
SYNCHRO**

1235 x 230 x 9,8 mm

HDF

matt synchron
0,55 mm Nutzschicht





GRAUEICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,8 mm

HDF

1235 x 230 x 9,8 mm

HYDRO
WOOD

1235 x 230 x 5,5 mm

HYDRO
FIX

1219 x 229 x 2,5 mm
1235 x 230 x 1,8 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,3 / 0,55 mm Nutzschicht





ROHEICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,8 mm

HDF

1235 x 230 x 9,8 mm

HYDRO
WOOD

1235 x 230 x 5,5 mm

HYDRO
FIX

1219 x 229 x 2,5 mm
1235 x 230 x 1,8 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,3 / 0,55 mm Nutzschicht





NATUREICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,8 mm

HDF

1235 x 230 x 9,8 mm

HYDRO
WOOD

1235 x 230 x 5,5 mm

HYDRO
FIX

1219 x 229 x 2,5 mm
1235 x 230 x 1,8 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,3 / 0,55 mm Nutzschicht





BRAUNEICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,8 mm

HDF

1235 x 230 x 5,5 mm

HYDRO
FIX

1219 x 229 x 2,5 mm
1235 x 230 x 1,8 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,3 / 0,55 mm Nutzschicht





ROYALEICHE SYNCHRO

1235 x 230 x 9,8 mm

HDF

1235 x 230 x 9,8 mm

HYDRO
WOOD

1235 x 230 x 5,5 mm

HYDRO
FIX

1219 x 229 x 2,5 mm
1235 x 230 x 1,8 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,3 / 0,55 mm Nutzschicht





CANYONEICHE SAND SYNCHRO

1235 x 230 x 10 mm

HDF

1235 x 230 x 10 mm

HYDRO
WOOD

1235 x 230 x 6,7 mm

HYDRO
BASIC+

1235 x 230 x 2 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,55 mm Nutzschicht





COGNACEICHE HELL SYNCHRO

1235 x 230 x 10 mm

HDF

1235 x 230 x 10 mm

HYDRO
WOOD

1235 x 230 x 6,7 mm

HYDRO
BASIC+

1235 x 230 x 2 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,55 mm Nutzschicht





**EICHE
LEVANTE
CREME
SYNCHRO**

1235 x 230 x 10 mm

HDF

1235 x 230 x 6,7 mm

HYDRO
BASIC+

1235 x 230 x 2 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,55 mm Nutzschicht





**EICHE
LEVANTE
GRAU
SYNCHRO**

1235 x 230 x 10 mm

HDF

1235 x 230 x 6,7 mm

HYDRO
BASIC+

1235 x 230 x 2 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,55 mm Nutzschicht



**EICHE
LEVANTE
PLATIN
SYNCHRO**

1235 x 230 x 10 mm

HDF

1235 x 230 x 6,7 mm

HYDRO
BASIC+

1235 x 230 x 2 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,55 mm Nutzschicht



**EICHE
LEVANTE
MOCCA
SYNCHRO**

1235 x 230 x 10 mm

HDF

1235 x 230 x 6,7 mm

HYDRO
BASIC+

1235 x 230 x 2 mm

KLEBE
SHEET

matt synchron
0,55 mm Nutzschicht



Ihr LICO-Fachhandelspartner: _____

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Aufnahmen in dieser Broschüre können von den tatsächlichen Farbvariationen abweichen.

Ausgabe 2501V1. Mit dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.